

Specifikacije SL-D2 / D4 / D4Z

Mikroskop	SL-D2	SL-D4	SL-D4Z
Tip	Galileo, z možnostjo spreminjanja povečave in konvergentno binokularno tubo		
Izbira povečave	3 koraki z vrtenjem bobna	5 korakov z vrtenjem bobna	Se spreminja brezstopenjsko (klik 10x, 16x, 25x)
Okular	12.5x		
Razmerje povečave (vidno polje)	10x (22.5mm) 16x (14.1mm) 25x (8.8mm)	6x (35.1mm) 10x (22.5mm) 16x (14.1mm) 25x (8.8mm)	Brezstopenjsko od 6x - 32x (35.2mm-7mm)
Osvetlitev špranje	SL-D2	SL-D4	SL-D4Z
Širina špranje	Brezstopenjsko od 14mm to 0mm (na 14mm, špranja postane krog)		
Dolžina špranje	Brezstopenjsko od 14mm to 1mm (na 14mm, špranja postane krog)		
Kot špranje	0 to 180 stopinj z možnostjo horizontalnega premika		
Filtri	Moder, Red-Free, Amber (rumeno-rjav) UV (normalna uporaba), IR (normalna uporaba)		
Osvetlitvena žarnica	6V, 20W halogenska žarnica		
Podnožje	SL-D2	SL-D4	SL-D4Z
Vzdolžen premik	90mm		
Prečni premik	100mm		
Natančen premik podnožja	15mm		
Vertikalni premik	30mm		
Naslona za brado	SL-D2	SL-D4	SL-D4Z
Vertikalni premik	80mm		
Fiksna tarča	Rdeča-LED		
Napajanje	SL-D2	SL-D4	SL-D4Z
Vhodna(primarna)	100-120V, 220-240V AC		
Frekvenca	50/60Hz		
Moč	160VA		
Mere	SL-D2	SL-D4	SL-D4Z
S ploščo	550mm x 399mm x 558mm		
S ploščo enote	440mm x 379mm x 558mm		
Brez plošče in naslona za brado	329mm x 306mm x 415-445mm		
Teža	SL-D2	SL-D4	SL-D4Z
S ploščo	17 kg		17.5 kg
S ploščo enote	16 kg		16.5 kg
Brez plošče in naslona za brado	9.5 kg		10 kg